



基本款手扳葫蘆：LH (Lever Hoist)

- 起重範圍：250KG ~ 10000KG
- 堅固的鋼體結構機身
- 便於攜帶的輕量化設計
- 360度旋轉手柄，行程短和低力量控制操作
- 便於單手“隨心所欲”的操作
- 鍛造與熱處理合金鉤頭
- 高品質的合金負載鏈
- 安全可靠的雙棘爪機械制動裝置
- 輕負載保護
- 重負載安全鏈尾塊
- 高品質粉末塗層塗料並具有優異的防腐蝕保護
- 經熱處理過的合金鋼三直齒圓柱齒輪和小齒輪軸
- 操作溫度範圍：-50℃ ~ +50℃
- 1.5倍額定重量測試
- 1.5米標準鏈長，可改變長度符合需要
- 符合並超過 EN13157:2004 + A1:2009

Product code	Capacity (ton)	Effort (kg)	Standard HOL(m)	Mass kg @ std HOL	Load Chain	
					Diameter (mm)	No. of falls
LH-0025	0.25	30	1.5	2.2	Ø4.0	1
LH-0050	0.5	34	1.5	3.5	Ø5.0	1
LH-0750	0.75	22	1.5	7.4	Ø6.3	1
LH-0100	1	29	1.5	7.6	Ø6.3	1
LH-0150	1.5	26	1.5	10.1	Ø7.1	1
LH-0300	3	38	1.5	18.2	Ø10.0	1
LH-0600	3	40	1.5	29.3	Ø10.0	2
LH-1000	10	47	1.5	46.0	Ø10.0	3



0.25 Ton
LH-0025



0.5 Ton
LH-0050



0.75 Ton, 1 Ton, 1.5 Ton
LH-0750 LH-0100 LH-0150



3 Ton
LH-0300



6 Ton
LH-0600



10 Ton
LH-1000



特殊专利链尾块